



	SANDERO		STEPWAY		
	SCe 75	SCe 75	TCe 90	TCe 90 Easy-R	Blue dCi 95
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ					
Κυβισμός (cm ³)	998		898		1461
Αριθμός κυλίνδρων/ βαλβίδων	3/12		3/12		4/8
Μέγιστη ισχύς kW CEE (hp) / σ.α.λ	54 (73)/ 6300		66 (90)/5000		70 (95)/3750
Μέγιστη ροπή Nm CEE / σ.α.λ.	95 / 3500		140 / 2250		220/1750
Τροφοδοσία (ψεκασμός)	Έμμεσος ψεκασμός Multipoint		Έμμεσος ψεκασμός Multipoint		Άμεσος ψεκασμός common rail
Καύσιμο	Βενζίνη				Diesel
Stop & Start	NAI				
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ					
Είδος κιβωτίου	Χειροκίνητο			Αυτόματο	Χειροκίνητο
Αριθμός σχέσεων	5				
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ					
Διάμετρος στροφής μεταξύ πεζοδρομίων / μεταξύ τοίχων (m)	10,68	10,5	10,5	10,5	10,5
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ					
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	158	156	168		179
0 - 100 km/h (s)	15,1	16,7	11,1	11	12,3
1 - 400 km/h (s)	20,2	20,4	17,5	17,4	18,5
100 m από στάση (s)	36	37	33,1		33,5
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ⁽¹⁾ (Ευρωπαϊκός κανονισμός 2017/1347 ΕΕ)					
Πρωτόκολλο έγκρισης τύπου	WLTP				
Διακόπτης ECO	OXI		NAI		OXI
CO2 (g/km)	117 / 123		125 / 128	130	103 / 104
Κύκλος πόλης (l/100km)	5,9 / 6,2		6,5 / 6,7	6,1	4,2 / 4,1
Κύκλος εκτός πόλης (l/100km)	4,7 / 4,9		4,9 / 5,0	5,5	3,7 / 3,8
Μικτός κύκλος (l/100km)	5,1 / 5,4		5,5 / 5,6	5,7	3,9
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ					
Ρεζερβουάρ καυσίμου (lt)	50				
ΒΑΡΗ (kg)					
Απόβαρο (χωρίς προαιρετικό εξοπλισμό)	970	1010	1040	1044	1151
Μέγιστο μικτό βάρος	1487	1505	1538	1540	1645

⁽¹⁾ Η κατανάλωση καυσίμου, όπως και οι εκπομπές CO₂, έχουν έγκριση τύπου σύμφωνα με μια πρότυπη μέθοδο που καθορίζεται από τις κανονιστικές διατάξεις. Η μέθοδος είναι η ίδια για όλους τους κατασκευαστές, επιτρέποντας έτσι τη σύγκριση των οχημάτων μεταξύ τους. Η κατανάλωση καυσίμου και διαλύματος ουρίας κατά την πραγματική χρήση εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης του οχήματος, τον εξοπλισμό, το στυλ οδήγησης του οδηγού και τη φόρτωση του οχήματος.